


# ELISAIR H




## Applicazione di ELISAIR H

ELISAIR H è una pompa di calore aria/aria con ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recupero statico e termodinamico per climatizzare, riscaldare, raffrescare deumidificare, filtrare e sanificare. Ideale per installazione in controsoffitti in appartamenti, ristrutturazioni, nuovo edifici mono e plurifamiliari.

## Caratteristiche e dati tecnici ELISAIR H

	ELISAIR H
Portata d'aria nominale di Immissione	400 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria nominale di Estrazione	150 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria nominale di Rinnovo	150 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria nominale di Ricircolo	250 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria nominale di Aria Espulsa	500 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria nominale di Aria Nuova (Rinnovo + Aria Tecnica)	500 m <sup>3</sup> /h
Efficienza recuperatore statico in ventilazione	75%
Potenza Massima riscaldamento fornita a +7°C est / +20°C int.	3,38 kW
Potenza a carichi parziali (*) riscaldamento fornita a +7°C est / +20°C int.	2,50 kW
COP a carichi parziali a +7°C est. / +20°C int.	4,39
Potenza Massima riscaldamento fornita a -7°C est / +20°C int.	4,65 kW
Potenza a carichi parziali (*) riscaldamento fornita a -7°C est / +20°C int.	4,65 kW
COP a carichi parziali a -7°C est. / +20°C int.	3,04
Potenza raffrescamento a +35° est/ +27°C int.	2,47 kW
EER a +35° est. / +27°C int.	3,23
Pressione statica massima disponibile alla portata nominale di immissione	270 Pa
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Assorbimento Massimo di corrente	13 A (3 kW)
Potenza assorbita Nominale	2,01 Kw
Filtri	G4 Immessa - Estratta F7 Immessa (Opzionale) G2 Ricircolo - Tecnica
Fluido frigorifero	R410A
Massa del fluido frigorifero	770 g
Peso indicativo	80 Kg circa
Dimensioni (LxHxP)	1501,5 x 257,5 x 999 mm



### Spazi di rispetto

Il manuale di installazione fornisce tutte le informazioni riguardo la corretta installazione, inclusi gli spazi di rispetto

### Attacchi canali aria

- 2 x DN 160 mm Canali di Immissione
- 1 x DN 160 mm Canale di Estrazione
- 1 x DN 160 mm Canale di Rinnovo
- 1 x DN 200 mm Canale di Ricircolo
- 2 x DN 200 mm Canali di Espulsione
- 1 x DN 200 mm Presa aria Nuova (aria tecnica)

Misure realizzate con metodo entalpico conformemente alle norme:

- EN 13141-7 / 2011: Prove di prestazione delle centrali a doppio flusso
- EN 14511-3 / 2008: Metodo Prova Pompa di calore con compressore elettrico

(\*) le potenze dichiarate si intendono rese alla portata nominale dell'aria di rinnovo


## Caratteristiche aerauliche ELISAIR H

Le curve riportate rappresentano le performance aerauliche a differenti assorbimenti dei ventilatori per ELISAIR H.

### Curva caratteristica Immissione ELISAIR H

La portata di immissione nominale di ELISAIR H in modalità riscaldamento è di 400 m<sup>3</sup>/h.

#### Curva caratteristica per il Ramo di Immissione\*



Portata di Immissione nominale = 400 m<sup>3</sup>/h.


Portata di Ricircolo nominale = 150 m<sup>3</sup>/h.

- Si consiglia di dimensionare una differenza di pressione totale del ramo di immissione per una portata di 400 m<sup>3</sup>/h con una perdita di carico non superiore ai 200 Pa.
- Si consiglia di dimensionare il canale di Ricircolo D200 per una portata di 250 m<sup>3</sup>/h con una perdita di carico non superiore ai 100 Pa.

### Curva caratteristica Estrazione ELISAIR H

La portata di Estrazione nominale della macchina in modalità riscaldamento è 150 m<sup>3</sup>/h.

#### Curva caratteristica per il Ramo di Estrazione\*



Portata di Estrazione nominale = 150 m<sup>3</sup>/h.

Portata di Aria Espulsa nominale = 500 m<sup>3</sup>/h.

- Si consiglia di dimensionare una differenza di pressione totale del ramo di estrazione per una portata di 150 m<sup>3</sup>/h con una perdita di carico non superiore ai 200 Pa.
- Si consiglia di dimensionare il canale di aria tecnica D200 "New to Out" per una portata di 350 m<sup>3</sup>/h con una perdita di carico non superiore ai 100 Pa.

\* Non rispettando i due punti sopra la macchina potrebbe non assicurare la calibrazione aeraulica della rete.

#### Nota

I dati dichiarati nelle condizioni rappresentano i valori medi comprensivi degli sghiacciamenti necessari al funzionamento della macchina

#### Nota

I dati dichiarati nelle condizioni rappresentano i valori medi comprensivi degli sghiacciamenti necessari al funzionamento della macchina

#### Nota

I dati dichiarati nelle condizioni rappresentano i valori medi comprensivi degli sghiacciamenti necessari al funzionamento della macchina

## Prestazioni della centrale ELISAIR H

### Tabelle dati Invernali centrale ELISAIR H

Dati prestazioni in Riscaldamento a carichi parziali in accordo a UNI EN 14825							
T esterna [°C]	PLR [%]	P. Termica Totale [kW]	P. Termica per Ventilazione [kW]	P. Termica per Trasmissione [kW]	P. Assorbita [kW]	COP [-]	T manda [°C]
-7	88	4,65	1,98	2,67	1,53	3,04	43,00
2	54	3,11	1,18	1,93	0,89	3,48	36,10
7	35	2,50	0,75	1,75	0,57	4,39	32,70


### Dati prestazioni a pieno carico in Riscaldamento in accordo a UNI EN 14825

T esterna [°C]	PLR [%]	P. Termica Totale [kW]	P. Termica per Ventilazione [kW]	P. Termica per Trasmissione [kW]	P. Assorbita [kW]	COP [-]	T manda [°C]
-7	100	4,65	1,98	2,67	1,53	3,04	43
2	100	3,65	1,18	2,46	1,15	3,19	39
7	100	3,38	0,75	2,62	0,90	3,75	39

### Tabella dati estate centrale ELISAIR H

Dati prestazionali Nominali in Raffrescamento in accordo a UNI EN 14825					
T Esterna [°C]	P. Termica Totale [kW]	P. Assorbita [kW]	EER [-]	T manda [°C]	UR manda [%]
35	2,47	0,76	3,25	16,40	88,47

Poiché i prodotti sono in costante evoluzione MYDATEC si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le prestazioni dichiarate



TELEMA S.p.A.

Sede legale/amministrativa  
29122 PIACENZA | Via Salvoni 60  
Frazione Quarto

Uffici commerciali

20143 MILANO | Via Carlo D'Adda 9/A  
29122 PIACENZA | Via Salvoni 60 - Frazione Quarto  
Tel. +39 0523 557 665 | info@mydatec.eu  
www.mydatec.com/it

Assistenza tecnica

Numero Verde 800039742  
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30  
assistenza@mydatec.eu  
MYDATEC è un marchio Telema S.p.A.